

## VT3100

|                                       |                  |                                                                       |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ürün                                  |                  | Tur Sivici                                                            |
| Tip                                   |                  | 1/100                                                                 |
| Kontak                                |                  | 3*CO                                                                  |
| Kontak Akımı                          | Ie               | 10 A (250V AC)                                                        |
| Kullanım Kategorisi                   |                  | AC 15                                                                 |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet         | 1000000                                                               |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet         | 100000                                                                |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat | Mek. 120 Elk. 120                                                     |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui               | 660V                                                                  |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp             | 2.5 kV                                                                |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  |                  | 1.890V AC                                                             |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) |                  | 1.890V AC                                                             |
| İzolasyon Direnci                     |                  | 10 MΩ MİN. (500 V DC)                                                 |
| Çalışma Sıcaklığı                     |                  | -15 / + 80 °C                                                         |
| Kirlenme Derecesi                     |                  | 3                                                                     |
| Koruma Sınıfı                         |                  | IP67                                                                  |
| Kontak Malzemesi                      |                  | AgNi                                                                  |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 |                  | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                               |
| Sıkma Kuvveti                         |                  | 1.5Nm                                                                 |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics              | 1kA                                                                   |
| Seri                                  |                  | VT Serisi                                                             |
| Hız                                   |                  | 3 siviçli                                                             |
| Kam                                   |                  | 20°                                                                   |
| Özellikler                            |                  | ABS katkılı malzeme ve sayesinde yüksek darbe mukavemeti              |
|                                       |                  | Kolay kablo montajı                                                   |
|                                       |                  | Ürün güvenilirliğini arttıran V0 özellikli ve uzun ömürlü Mikro siviç |
|                                       |                  | Standart                                                              |
| Standartlar / Belgeler                |                  | TS EN 60947-5-1                                                       |

