



Z7401

Ürün	Asansör Kapı Sivici	
Renk	Şeffaf -Siyah	
Kontak Akımı	Ie	2A (230V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	5000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	1000000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	500 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP20	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	0,8Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Seri	Z Serisi	
İçerik	Priz Tek Giriş	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 TS EN 81-20	

